



Hi-tech PPRC PN-25 Pipe & Fittings (TURKEY)

PRICE LIST

Effective From 01-04-2014

Terms & Condition:

1. Prices are net of all the Taxes.
2. Company reserves the right to change the prices without prior notice
3. Prices are Ex-Works



Head Office: 15-A Main Ferozepur Road Lahore. | **Tel:** (042) 37425982, 35500083

Showroom: 87 Circular Road Lahore. | **Tel :** (042) 37661649, **Fax:** 37671559

Karachi Office: Suit E- 2 5th Floor, Plot # L-172 Rahat Jo Dero block – II PECHS

Main Tariq Road Karachi. | **Tel:** (021) 34221856

Email: info@maxflowpipes.com - **Website:** www.maxflowpipes.com

2014



Hi-Tech PPRC PN-25 Pipe & Fittings (TURKEY)




PRICE LIST

Effective From 01-04-2014

PPRC PN-25 Piping System for Hot & Cold Water



Product	Codes	(P a c k i n g)					Price	Advantages	
		Diameter	Dimension	Amount	Weight				
Tee PN 25	(mm)	L(mm)	L1(mm)	(cm)	(Pcs./Carton)	(Kg)	PKR/Piece	1 Day is 48 Hours with Maxflow HI-TECH series. It is the right time to forget everything about plumbing! With Maxflow HI-TECH series our craftsmen will be able to weld double than the available products under normal conditions in a day. We know that time is so important for our plumbers. With the heating time savings of Maxflow HI-TECH series you will be one step ahead of everyone. For plumber using Maxflow HI-TECH series one day is 48 hours from now one. ONLY MAXFLOW PIPES AND FITTINGS ARE PN25 Maxflow is the first company providing 50year guarantee to customers with PN25 bar product.	
	10058	20	51	14.5	33x44x22	400	7.6		34/-
	10059	25	59	16.6	33x44x22	220	6.63		42/-
	10060	32	71	18.6	33x44x22	120	6.8		88/-
	10061	40	85.6	21	33x44x22	60	6.0		140/-
	10062	50	107	24.3	33x44x22	30	5.7		255/-
	10063	63	130	27.5	33x44x22	20	8.0		599/-
	10064	75	144	32.5	33x44x22	12	7.0		1480/-
	10065	90	184	34.2	33x44x22	8	7.8		2200/-
	10066	110	208	38	33x44x22	4	6.3		3200/-
	10067	125	223	40	33x44x22	4	4.7	—	
Reducing Tee PN 25	(mm)	L(mm)	L1(mm)	(cm)	(Pcs./Carton)	(Kg)	PKR/Piece	فلنگ سے گزرنے والا پانی سب سے کم loss سے گزرتا ہے۔ یہ سب فلیگ کے مخصوص ڈیزائن کی وجہ سے ہے۔ ہر فلیگ کو جاننے سے پہلے کمپوز کے Liquid Analysis میٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت تمام پرانی فلیگ کو بھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ میکس فلو کے ساتھ ہمارے کارکن کی بھی فلیگ کے مقابلے میں دو گنا زیادہ رفتار سے ویڈیو لکھیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وقت بہت ضروری ہے۔ اس وقت کا بچا کر آپ ہر ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پلمبرز جو میکس فلو فلیگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لئے 1 دن 48 گھنٹے کے برابر ہے۔ صرف میکس فلو پائپ اور فلیگ ہیں PN-25	
	10068	25-20-20	16	15.2	33x44x22	300	6.6		50/-
	10069	25-20-25	16.5	15.4	33x44x22	200	5.4		64/-
	10070	32-20-20	18.3	14.5	33x44x22	150	6.3		98/-
	10071	32-20-32	18.3	17.2	33x44x22	100	5.3		98/-
	10072	32-25-20	18.5	15.5	33x44x22	150	5.9		98/-
	10073	32-25-32	18.5	15.5	33x44x22	150	8.9		85/-
	10074	40-20-40	—	—	—	100	—		225/-
	10075	40-25-40	—	—	—	100	—		225/-
	10076	40-32-40	—	—	—	100	—		250/-
	10077	50-20-50	—	—	—	—	—		445/-
	10078	50-25-50	—	—	—	—	—		495/-
	10079	50-32-50	—	—	—	—	—		495/-
	10080	50-40-50	—	—	—	—	—		495/-
	10081	63-32-63	—	—	—	—	—		848/-
	10082	63-40-63	—	—	—	—	—		961/-
	10083	63-50-63	—	—	—	—	—	961/-	

1 Day is 48 hours with Maxflow HI-TECH series.

It is the right time to forget everything about plumbing! With Maxflow HI-TECH series our craftsmen will be able to weld double than the available products under normal conditions in a day.

We know that time is so important for our plumbers. With the heating time savings of Maxflow HI-TECH series you will be one step ahead of everyone. For plumber using Maxflow HI-TECH series one day is 48 hours from now on.

ONLY MAXFLOW PIPES AND FITTINGS ARE PN25

Maxflow is the first company providing 50 year guarantee to customers with PN25 bar product.

فلنگ سے گزرنے والا پانی سب سے کم loss سے گزرتا۔ یہ سب فنگل کے خصوصیات

ذرا ان کی وجہ سے ہے۔

ہر فنگل کو بنانے سے پہلے کمپیوٹر کے

Liquid Analysis ٹیسٹ سے گزرتا

پڑتا ہے۔

اس وقت تمام پرانی فلنگ کو بھولنے کا

وقت آ گیا ہے۔ میکس فلو کے ساتھ ہمارے

کارگریز بھی فنگل کے مقابلے میں دو گنا

زیادہ رفتار سے وینڈر لگا سکتے ہیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ وقت بہت ضروری

ہے۔ اب اس وقت کا بچا کر آپ ہر ایک




قدم آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں

کہ ہمارے جریس فلو فنگل استعمال کرتے

ہیں۔ ان کے لئے 1 دن 48 گھنٹے کے

برابر ہے۔

صرف میکس فلو پائپ اور فنگل ہیں PN-25

Product	Codes	(Packing)					Price	Advantages
		Diameter	Dimension	Amount	Weight			
Cross Over PN 25								
	10084	20	40	315	43x35x22	100	6.2	80/-
	10085	25	50	315	43x35x22	75	7.1	125/-
	10086	32	64	315	43x35x22	50	7.6	194/-
Cross Over with Couple PN 25								
	10087	20			43x35x22	100	6.2	135/-
	10088	25			43x35x22	75	7.1	145/-
Cross Piece PN 25								
	10089	20	27.8	15.8	43x35x22	250	6.3	140/-
	10090	25	32.6	16.2	43x35x22	150	5.7	155/-
	10091	32	38.1	19.5	43x35x22	75	4.7	180/-
	10092	40	41.6	21.2	43x35x22	60	5.0	356/-
	10093	50						481/-
	10094	63						627/-

Welding is More Clear Thanks to Maxflow HI-TECH series!

With Maxflow HI-TECH Pipes there is no nasty appearance of plastic waste which welding tool causes during welding process.

Material melted with special design of Maxflow HI-TECH Pipe does not shed out of welding tools, squeezes between the pipe and fitting and long living welding is acquired.

MAXFLOW PIPES AND FITTINGS ENSURE YOUR HEALTH!

With hygiene certificate of Germany, Maxflow has ensured the health of customers from raw material to the end products. That is why important hospitals prefer only Maxflow brand Sanitary System products.

میکنس فلو کیس از حاصل ہے کہ وہ اپنے PN-25 پروڈکٹس کے ساتھ 50 سال تک کا وعدہ کرتی ہے۔ میکنس فلو پائپ اور فٹنگ آپ کی صحت کا ضامن ہے۔

بائی ٹین مرٹیکلیٹ آف ڈیٹری کے ساتھ میکنس فلو نے اپنے سٹریٹری صحت کو یقینی بنا دیا ہے۔ یہ سب عام میٹرل سے لے کر پروڈکٹ بننے کے عمل تک کو اپنی اور معیار کو یقینی بنانے سے ممکن ہوا۔

اس وہ سب تمام بڑے ہسپتال میکنس فلو کی فٹنگ کا استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

میکنس فلو مثل فٹنگ بھی ایک نہیں کرتی۔ خاص میڈیکل پکچر کے طریقے کی بدولت میکنس فلو کی مثل فٹنگ بھی ایک نہیں کرتی۔ ہماری فٹنگ نے 1 میٹری کا میسٹ، 64 بار 25c اور 1000 میٹری کا میسٹ 18.8 بار 95° c پاس کیا ہوا ہے۔

Welding is More Clear Thanks to Maxflow HI-TECH series!

With Maxflow HI-TECH Pipes there is no nasty appearance of plastic waste which welding tool causes during welding process.

Material melted with special design of Maxflow HI-TECH Pipe does not shed out of welding tools, squeezes between the pipe and fitting and long living welding is acquired.

MAXFLOW PIPES AND FITTINGS ENSURE YOUR HEALTH!

With hygiene certificate of Germany, Maxflow has ensured the health of customers from raw material to the end products. That is why important hospitals prefer only Maxflow brand Sanitary System products.

میکس فلو کی یاغرا شامل ہے کہ وہ

اپنے PN-25 پائپ کے ساتھ

50 سال تک کا وعدہ کرتی ہے۔

میکس فلو پائپ اور فنگل آپکی صحت کا

ضامن ہے۔

پانی میں سرکلیٹ آف برقی کے ساتھ

میکس فلو نے اپنے سگریڈ صحت کو یقینی بنا

دیا ہے۔ یہ سب نام میٹرل سے لے کر

پروڈکٹ بننے کے عمل تک کو اپنی اور معیار

کو یقینی بنانے سے ممکن ہوا۔

اس وجہ سے تمام بڑے ہسپتال میکس فلو کی

فلنگ کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

میکس فلو فلنگ بھی ایک ٹیس کرتی۔

نام میں ہر فلنگ کے طریقے کی بدولت میکس



فلو کی مثل فلنگ بھی ایک ٹیس کرتی۔ ہماری

فلنگ نے 1 گھنٹے کا ٹیسٹ 64 بار

c 25 اور 1000 گھنٹے کا ٹیسٹ

18.8 بار 95° c پر پاس کیا ہوا ہے۔



Product	Codes	(P a c k i n g)					Price	Advantages	
		Diameter	Dimension	Amount	Weight				
Plain Union PN 25									
	10095	20	39	15.2	18x34x15* 14x27x12	100	10.8	650/-	
	10096	25	43	16	18x34x15* 14x27x12	50	7.1	890/-	
	10097	32	47	18.5	18x34x15* 14x27x12	50	10.2	1012/-	
	10098	40	57	20.8	18x34x15* 14x27x12	25	6.6	1515/-	
	10099	50	53	23.8	18x34x15* 14x27x12	20	7.7	1650/-	
	10100	63	67	—	18x34x15* 14x27x12	10	3.2	2259/-	
		Technical Drawing							
Female Socket PN 25									
	10101	20 1/2"	44.2	14.5	43x35x22	250	16.0	183/-	
	10102	20 3/4"	44.2	14.5	43x35x22	200	15.4	242/-	
	10103	25 3/4"	47.4	16.5	43x35x22	200	16.8	283/-	
	10104	25 1/2"	47.4	16.5	43x35x22	350	22	196/-	
	10105	32 1"	47.3	19	43x35x22	150	17.3	532/-	
	10106	40 1 1/4"	50.6	21.7	43x35x22	50	14.5	1411/-	
	10107	50 1 1/2"	51.8	23.5	43x35x22	50	17.4	1876/-	
	10108	63 2"	59.2	28.5	43x35x22	30	17.0	2477/-	
	10109	75 2 1/2"	63	33.8	43x35x22	15	18.1	7500/-	
	10110	90 3"	76.9	44	43x35x22	10	15.4	15707/-	
	10111	110 4"	79.4	37	43x35x22	10	18.3	—	
	10112	125 5"	81	41.4	43x35x22	6	13.4	—	
		Technical Drawing							
Male Socket PN 25									
	10113	20 1/2"	44.2	14.5	43x35x22	200	17.0	235/-	
	10114	20 3/4"	44.2	14.5	43x35x22	200	20.8	271/-	
	10115	25 3/4"	47.4	16.5	43x35x22	150	14.9	342/-	
	10116	25 1/2"	47.4	16.5	43x35x22	200	19.6	295/-	
	10117	32 1"	47.3	19	43x35x22	150	18.9	621/-	
	10118	40 1 1/4"	50.6	21.7	43x35x22	40	16.0	2208/-	
	10119	50 1 1/2"	51.8	23.5	43x35x22	40	18.4	2565/-	
	10120	63 2"	59.2	28.5	43x35x22	24	16.4	3842/-	
			Technical Drawing						

MAXFLOW METAL FITTINGS NEVER LEAK!

With 3 manufacturing methods belonging to only Maxflow HI-TECH metal fittings never leak.

They Pass the test of 1 hour, 64 bar at 25 C and 1000 Hours, and 18.8bars at 95° C.

MAXFLOW METAL FITTINGS HAVE THE HIGHEST TORQUE VALUE!

Due to anti locking system between metal and plastic Maxflow HI-TECH metal fittings have the highest torque resistance. For example; rotation does not occur as shedding of metal and plastic intermediate surface, but as plastic deformation.

میٹس فلو متل فلنگ کی ٹارک ویلیو سب سے زیادہ متل اور پلاسٹک کی آپس میں وصلی رابطی آٹو سسٹم کی وجہ سے میٹس فلو ہائی ٹیک متل فلنگ کی ٹارک برداشت کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ مثلاً کے طور پر متل فلنگ کا میٹس کی کیا گھومتے گا نہیں۔ بلکہ وہ پلاسٹک کے ساتھ میٹس فلو براؤنس۔

ہمارے فلنگ میں کبھی بھی وینڈنگ کے بعد سوراخ کے کم ہونے کا مسئلہ نہیں آتا جو دوسری فلنگ میں بہت زیادہ عام ہے۔

مکمل خصوصیات:

ہماری پروڈکٹس گرم پانی کے استعمال کی تمام ضروریات پوری کرتی ہیں۔

ان کو لگا ہوا رو ویڈنگ نہ آ سکتا ہے۔

MAXFLOW METAL FITTINGS NEVER LEAK!

With 3 manufacturing methods belonging to only Maxflow HI-TECH metal fittings never leak.

They Pass the test of 1 hour, 64 bar at 25 C and 1000 Hours, and 18.8bars at 95° C.

MAXFLOW METAL FITTINGS HAVE THE HIGHEST TORQUE VALUE!



Due to anti locking system between metal and plastic Maxflow HI-TECH metal fittings have the highest torque resistance. For example: rotation does not occur as shedding of metal and plastic intermediate surface, but as plastic deformation.

میکس فلو متال فٹنگ کی ہارک و لیچس سے زیادہ متل اور چاٹنگ کی آہٹ میں دلی باخنی لاٹک سسٹم کی وجہ سے میکس فلو ہائی ٹیک متل فٹنگ کی ہارک برداشت کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر متل فٹنگ کا سٹیل کی ایکلا گھومت گاہیں۔ بکروہ چاٹنگ کے ساتھ گھومت گا۔

میکس فلو پراؤنس ہمارے فٹنگ میں بھی دیکھنے کے بعد سوراخ کے کم ہونے کا سلسلہ نہیں آتا اور دوسری فٹنگ میں بہت زیادہ عام ہے۔

ہماری ہر ڈائکس گرم پانی کے استعمال کی تمام ضروریات پوری کرتی ہیں۔

ان کو گانا اور ویڈیو کرنا آسان ہے۔

Product	Codes	(P a c k i n g)					Price	Advantages
		Diameter	Dimension	Amount	Weight			
Female Elbow 90° PN 25								
	10121	20 1/2"	20	14.5	43x35x22	250	16.5	192/-
	10122	20 3/4"	20	14.5	43x35x22	200	15.2	241/-
	10123	25 1/2"	25	16.5	43x35x22	240	20.6	220/-
	10124	25 3/4"	25	16.5	43x35x22	200	18.8	283/-
	10125	32 3/4"	32	18.5	43x35x22	100	13.1	408/-
	10126	32 1"	32	18.5	43x35x22	100	14.6	640/-
								
Male Elbow 90° PN 25								
	10127	20 1/2"	36.2	20.7	43x35x22	200	18.0	215/-
	10128	20 3/4"	31.6	15.5	43x35x22	200	18.4	291/-
	10129	25 1/2"	36.8	19	43x35x22	150	15.9	247/-
	10130	25 3/4"	36.8	16.5	43x35x22	150	16.2	319/-
	10131	32 3/4"	45.3	19.2	43x35x22	100	14.7	454/-
	10132	32 1"	45.3	19.2	43x35x22	100	15.3	480/-
								
Female Tee PN 25								
	10133	20 1/2"	36.5	14.5	43x35x22	200	13.8	204/-
	10134	20 3/4"	40.5	14.5	43x35x22	200	16.2	270/-
	10135	25 1/2"	37	18	43x35x22	180	15.5	247/-
	10136	25 3/4"	37	18	43x35x22	150	14.7	337/-
	10137	32 3/4"	47	18.5	43x35x22	75	10.7	492/-
	10138	32 1"	47	18.5	43x35x22	75	11.9	639/-
								

افنی خصوصیات:

میکس ٹورسے مندر ذیل ہیں

فلٹنگ کا کوئی ہوتا

اصل پی پی آر کا مینٹریل

پی این 25 اراکلاس

100 لیمڈ سٹیلک

افنی خصوصیات:

انتہائی کم ہائیڈرولک لاس

کم کاسٹ

100 لیمڈ فیرمڈ ہائیڈرولک اور میچ ڈیزائن

افنی معیار کے مطابق

سنائی میں آسان

MAXFLOW PRODUCTS:

With these products of ours, you will not experience diameter narrowing problems occurring in similar products.

SUPERIORITIES:

Our product meets all conditions required by standards in hot water.

Provides convenience in installations.

SUPERIORITIES:

Maxflow Specific Design

Conical Shape at Welding Area

Original PPRC Raw Material

PN 25 Pressure Class

100% sealing

ہائی خصوصیات:

میکس فلو کے منفرد ڈیزائن

فٹنگ کا کوئی ہونا

اصل پانی آری کارائٹریس

پانی 25 بارکلاس

100 فیصد سیلنگ

ہائی خصوصیات:

ایجنٹی کم پرائزراکٹ لاس



کم رکاوٹ




100 فیصد غیرجاذب پک اور میچ ڈیزائن

ہائی معیار کے مطابق

سٹائی میں آسان



Product	Codes	(P a c k i n g)					Advantages		
		Diameter	Dimension	Amount	Weight	Price			
Female Union PN 25									
	10140	20 1/2"	39.5	15.2	18x34x15*14x27x12	100	11.1	524/-	SUPERIORITIES: Much less hydraulic losses Less stoppage 100% Impermeability Compact Design Compliant with standards Ease in cleaning
	10141	25 3/4"	43.5	16.0	18x34x15*14x27x12	50	9.4	802/-	SUPERIORITIES: Metal inside the plastic is a single piece Double Anti-Locking system Lighter Removable hexagonal nut Convenient installation
	10142	32 1"	46.0	18.5	18x34x15*14x27x12	50	10.0	847/-	
Male Union PN 25									
	10143	20 1/2"	39.5	15.2	18x34x15*14x27x12	100	11.8	522/-	افنی خصوصیات: مثیل اور چاسٹک کا ایک پرنٹ کی طرح کام کرنا ڈبل اسٹی لاکنگ سسٹم استعمال اور لگانے میں آسان افنی خصوصیات: مثیل اور چاسٹک کے درمیان ڈبل اسٹی لاکنگ سسٹم سب سے زیادہ تارک و بیج صحت بخش لیک ٹری کام
	10144	25 3/4"	43.5	16.0	18x34x15*14x27x12	100	10.2	694/-	
	10145	32 1"	46.0	18.5	18x34x15*14x27x12	100	11.7	848/-	

Product	Codes	(Packing)					Advantages	
		Diameter	Dimension	Amount	Weight	Price		
End Cap PN 25								
	10146	20	27.3	16.3	33x44x22	1,000	8.0	20/-
	10147	25	31.8	16.3	33x44x22	750	8.3	29/-
	10148	32	37.9	18	33x44x22	400	17.2	47/-
	10149	40	37.6	20.5	33x44x22	250	7.0	104/-
	10150	50	43	23.5	33x44x22	150	6.9	135/-
	10151	63	48.2	27.5	33x44x22	100	8.2	195/-
	10152	75	52	30	33x44x22	50	6.2	550/-
Threaded Cap PN 25								
	10153	20	6.6	1/2	43x35x22	2,000	16.00	20/-
	10154	25	6.5	3/4	60x37.5x37.5	2,500	17.50	25/-
Clamp with Cap PN 25								
	10155	20 MM	20	20	60x37.5x37.5	2,000	10.0	18/-
	10156	25 MM	25	23	60x37.5x37.5	2,000	12.0	24/-
	10157	32 MM	32	27	60x37.5x35.7	1,000	9.0	30/-
	10158	40 MM	40	30	60x37.5x37	750	9.8	59/-
	10159	50 MM	50	35	60x37.5x37	500	8.0	91/-

اہلی خصوصیات:

میکس فلو کے مندرجہ ذیل آؤٹ

ڈنک کا کوئٹل ہوٹا

اہل پی پی آر کا راتیرٹل

پی پی آر 25 راکٹس

100 فیصد سیلنگ

اہلی خصوصیات:

انتہائی کم پائپر راکٹ لاس

کم راکٹ

100 فیصد غیر جاذب پک اور جیج ڈیزائن

اہلی میٹار کے مطابق

صفائی میں آسان

افنی خصوصیات:
 میس کو کے مندر ذیل آئن
 ڈنگ کا کوئل ہو
 اصل پی پی آر کا استعمال
 پی پی آر 25 ہارڈس
 100 فیصد سیلنگ
 افنی خصوصیات:
 انتہائی کم ہائیڈرولک لاس
 کم رکاوٹ
 100 فیصد غیر جاذب پک اور سیج ڈیزائن
 افنی معیار کے مطابق
 صفائی میں آسان

افنی خصوصیات:
 میس اور پی پی آر کا ایک ہی ڈیزائن کی طرح کام
 کرتا
 ڈنگ میں ڈنگ سسٹم
 استعمال اور لگانے میں آسان
 افنی خصوصیات:
 میس اور پی پی آر کے درمیان ڈنگ میں
 ڈنگ سسٹم
 سب سے زیادہ ٹارگٹ دلچ
 صحت بخش
 لکھنے کی کام

MaxFlow Hi-Tech PP-RC pipes and fittings service life-temperature-pressure **PN-25**

Temperature (C)										
	10	20	30	40	50	60	70	80	95	
Service Life (Years)	MAXIMUM OPERATING PRESSURE (BARS)									
	1	42	36	30.6	25.8	22	18.5	15.6	13.1	9.2
	5	39.8	33.8	28.7	24.2	20.4	17.2	14.3	11.5	6.1
	10	38.5	32.8	27.7	23.6	19.7	16.6	14	9.6	5.1
	25	37.3	31.8	26.8	22.6	19.1	15.9	12.1	7.6	
	50	36.3	30.9	26.1	22	18.5	15.3	10.2		
	100	35.4	29.9	25.5	21.3	17.8				

Polypropylene Random Copolymer

MaxFlow pipes and fittings are produced from Polypropylene Random Copolymer, PP-R 80/PP-R 100 as raw material having low melt flow rate, high molecular weight and good flexibility. This raw material is recommended for the production of pressure pipes including potable water transfer lines, hot and cold water transfer lines, floor heating and also for chemical industry applications. Good long term pressure resistance and easy processing installation technique give cold and hot water systems made of PP-RC pipes an advantage as alternative to traditional systems.

Polypropylene Colpolymer type 3 corresponds to German DIN standards:

- [DIN 8077Dec.1997PPPipeDimensions](#)
- [DIN 8078April1996PPPipesGeneralQualityRequirementsandTesting.](#)

E-DIN 1988	Drinking water lines in premises
DIN 8078	PP Pipes general quality requirements and testing.
DIN 8076	Pressure pipes consisting of Polyethylene metal clamping joint.
DIN 16928	Pipe connections and components layout.
DVS 2207	Welding regulations for plastic pipes.
DVS 223	Testing of welding connections of thermoplastic plastics.
DIN 16962	Pipe joints and components for pressure pipes of polypropylene
DVS 2208	Machines and devices for welding of plastic pipes.
DIN 4109	Sound insulation in building construction
VOB Part C	Installation work of gas, water and sewage.
DIN 18381	Lines within building.
DVG W308	Regulations and requirements for fittings, pipes and drinking water installations.
EnEg	Law of energy saving.
Heiz-Anl.V	Heating Plant decree